

一台 传奇的 设备！

流 动 的 创 新

始创于工业生产的草根时代，历经50多年的设计升级，威尔顿的Turbo-Flo Z™空气分配系统（ADS）积累了多年的许多世界上最苛刻的泵应用的经验。作为起源于1955年的气动隔膜泵Turbo-Flo空气分配系统的继任者，Turbo-Flo Z™ADS提供了与世界领先的泵制造商相符的可靠性和性能。除此以外，该空气分配系统还提供了无需润滑的操作，不会停机、易于维护、和良好的经济性。

依赖于这些经验，不言而喻，威尔顿知道如何使您的收益达到最大化，提高设备的利用率，降低与泵送相关的成本。购买我们的产品，同时你将获得我们的经验和知识，当地分销商的全面服务，我们的合格的人员可以帮助您确定规格、进行安装、维护、排除故障、修理设备。如需购买配有Turbo-Flo Z™的威尔顿Original™系列泵，请马上与威尔顿的授权分销商联系。



特性与优点：

- 无需润滑的操作
- 简单的设计
- 易于维护和操作
- 流量最高可达909LPM（240GPM）
- 开/关可靠性

www.wildenpump.com



有了Turbo-Flo Z™， 再苛刻的应用也不在话下

威尔顿的Turbo-Flo Z™泵同时针对通用和专业的工业应用，包括油漆和油墨到水和污水等等的各种广泛应用。威尔顿的Turbo-Flo Z™泵还具有一些其他优点：设计简单，泵的运动部件数是业内最少的，可以保证泵的直接维护保养成本最低，停工检修时间最少。

- 溶剂
- 酸

- 碱
- 危险液体

- 高黏度
- 低黏度

Turbo-Flo Z™的特点：

- 可变流量和压力
- 易于组装和操作
- 无需润滑
- 开/关可靠性
- 内在的安全设计
- 可输送剪切敏感的液体
- 自吸
- 干运转而不会损坏
- 关死能力
- 便携

材质的选择

Turbo-Flo Z™的弹性体和接液壳体材质有多种可供选择以满足您的泵送需求。这将确保配有Turbo-Flo Z™ADS的威尔顿泵可以适用于您的工艺介质。

可供选择的材质

弹性体	接液壳体
丁晴橡胶	铝
氯丁橡胶	球墨铸铁
聚胺酯	聚丙烯
三都平®	
特氟龙	

泵的选择 性能指标

型号	进、出口管径	吸升高度				最大流量	
		特氟龙		热塑橡胶/橡胶		特氟龙	热塑橡胶/橡胶
		干	湿	干	湿		
TZ1	13 mm (1/2")	13.6 m (4.2')	7.9 m (26.0')	4.3 m (14.2')	7.9 m (26.0')	59 lpm (15.3 gpm)	60 lpm (15.8 gpm)
TZ2	25 mm (1")	1.7 m (5.7')	9.0 m (29.5')	6.4 m (21.0')	9.0 m (29.5')	106 lpm (28.1 gpm)	156 lpm (40.2 gpm)
TZ4	38 mm (1-1/2")	4.5 m (14.8')	4.5 m (14.8')	7.0 m (22.9')	9.0 m (29.5')	202 lpm (53.2 gpm)	272 lpm (71.8 gpm)
TZ8	51 mm (2")	3.6 m (11.9')	9.0 m (29.5')	6.6 m (21.8')	9.0 m (29.5')	595 lpm (157.2 gpm)	610 lpm (161.3 gpm)
TZ15	76 mm (3")	5.3 m (17.3')	9.0 m (29.5')	6.1 m (19.9')	9.0 m (29.5')	735 lpm (194.1 gpm)	909 lpm (240 gpm)



百士吉泵业中国
地址：上海市浦东临港装备产业区层林路1555号
邮编：201306
电话：+86 21 61871000
传真：+86 21 60471972；+86 21 60471973；+86 21 60471974
www.wildenpump.com



授权分销商：

美国印刷

Copyright 2012威尔顿®泵工程公司

WIL-16000-F-01